

Bras articulés automoteurs

Z[®]-33/18

Caractéristiques

| Caractéristiques standard | Configuration simple selon vos besoins | Options et accessoires |
|--|---|--|
| <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none">• Hauteur de travail 12 m• Portée horizontale 5,57 m• Hauteur d'articulation 4,28 m• Capacité de levage jusqu'à 200 kg <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none">• Largeur 1,50 m• Rayon de braquage intérieur 1,90 m• Panier avec mise à niveau automatique• Système Fast Mast™• Commandes entièrement proportionnelles• Interrupteur de direction intégré au joystick• Connecteur de télématiques• Système de validation de la translation• Module de coupure de translation en cas de dévers• Pré câblage 220 V dans le panier• Avertisseur sonore• Compteur horaire• Alarme de dévers• Alarme de descente & de translation• Feux à éclats• Tourelle rotative à 400° (non continue)• Groupe hydraulique haute performance pour variation de la vitesse• Transmission électrique AC• Commande de la traction• Système d'auto diagnostic simplifié embarqué• Déverrouillage électrique des freins• Conduite à hauteur maximale• Butoirs de pied avec marche• Alarme de contact Lift Guard™ de prévention des risques d'écrasement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none">• Série de batteries 48V à charge profonde• Pompe électrique de secours 24V DC• Chargeur universel automatique des batteries intégré (30Amp)• Indicateur de charge des batteries• Interrupteur basse tension• Chargeur batterie 24V | <p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none">• Panier en acier de 1,17 m (standard) <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none">• 48V DC (huit batteries de 6V, 315 Ah) <p>Translation</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 x 4 électrique AC <p>Pneus</p> <ul style="list-style-type: none">• Non marquants à bandage plein• Pneus multi-surface pour extérieur⁽¹⁾ (non interchangeable avec les pneus standards) | <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none">• Prise air comprimé⁽¹⁾• Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel résiduel à protection contre les surintensités sur demande)• Pack projecteurs de travail (2 sur le châssis, 2 sur le panier)⁽²⁾• Track & Trace⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)• Protection verrouillable du pupitre de commande• Module de coupure d'élévation en cas de dévers (configuration logiciel) |



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement

⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris