



### Caractéristiques

| Caractéristiques standard  | Configuration simple selon vos besoins   | Options et accessoires  |
|--|--|---|
| <p><b>Dimensions</b></p> <p><b>GS-1530 &amp; GS-1532</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de travail 6,57 m</li> <li>• Jusqu'à 272 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>GS-1930 &amp; GS-1932</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de travail 7,79 m</li> <li>• Jusqu'à 227 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrières repliables avec portillon à mi-hauteur</li> <li>• Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage &amp; 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)</li> <li>• Prise d'alimentation sur le châssis</li> <li>• Commande du panier avec témoin de charge de batterie</li> <li>• Système d'auto diagnostic embarqué</li> <li>• Précâblage 220V dans le panier</li> <li>• Anneaux d'arrimage incorporés</li> <li>• Descente de secours manuelle de la nacelle</li> <li>• Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence</li> <li>• Freins multi disques sur roues arrière</li> <li>• Freinage dynamique hydraulique sur roues avant</li> <li>• Débrayage manuel des freins</li> <li>• Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance</li> <li>• Protection anti-nids de poule</li> <li>• Alarme de dévers</li> <li>• Alarme de descente</li> <li>• Feux à éclats</li> <li>• Avertisseur sonore</li> <li>• Compteur horaire</li> <li>• Connecteur de télématiques</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie 24 V CC</li> <li>• Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)</li> </ul> | <p><b>Configuration simple selon vos besoins</b></p> <p><b>Panier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panier acier 1,63 x 0,74 m</li> <li>• 0,91 m extension de plateforme coulissante</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)</li> </ul> <p><b>Entraînement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x2</li> </ul> <p><b>Pneus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non marquants-bandage plein</li> </ul> | <p><b>Options et accessoires</b></p> <p><b>Options de productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise air comprimé</li> <li>• Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)</li> <li>• Huile hydraulique biodégradable</li> <li>• Track &amp; Trace<sup>(1)</sup> (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)</li> <li>• Kit alarme de déplacement</li> <li>• Klaxon</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteries sans entretien</li> <li>• Thermostat basse température</li> </ul> |



<sup>(1)</sup> Abonnement 2 ans compris