



### Caractéristiques

#### Caractéristiques standard

##### Dimensions

###### GS-2032

- Hauteur de travail 7,90 m
- Jusqu'à 363 kg de capacité de charge

###### GS-2632

- Hauteur de travail 9,93 m
- Jusqu'à 227 kg de capacité de charge

###### GS-3232

- Hauteur de travail 11,75 m
- Jusqu'à 227 kg de capacité de charge

##### Productivité

- Barrières repliables avec portillon à mi-hauteur
- Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)
- Prise d'alimentation sur le châssis
- Commande du panier avec témoin de charge de batterie
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Prêcâblage 220V dans le panier
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Descente de secours manuelle de la nacelle
- Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Freins multi disques sur roues arrière
- Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
- Débrayage manuel des freins
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Feux à éclats
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Connecteur de télématiques

##### Alimentation

- Batterie 24 V CC
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)

#### Configuration simple selon vos besoins

##### Panier

- Panier acier 2,26 x 0,81 m
- Extension de panier 0,91 m

##### Alimentation

- 24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)

##### Stabilisateurs

- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (uniquement sur GS-3232, standard)
- Sans stabilisateurs

##### Entraînement

- 4x2

##### Pneus

- Non marquants-bandage plein

#### Options et accessoires

##### Options de productivité

- Prise air comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)
- Huile hydraulique biodégradable
- Track & Trace<sup>(1)</sup> (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)
- Kit alarme de déplacement
- Klaxon

##### Alimentation

- Batteries sans entretien
- Thermostat basse température

