

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>GS-2669 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 9,70 m Jusqu'à 680 kg de capacité de charge <p>GS-3369 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 11,75 m Jusqu'à 454 kg de capacité de charge <p>GS-4069 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 14,12 m Jusqu'à 363 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Unités d'entraînement AC sous carter Barrières de sécurité repliables avec portillon à ouverture totale Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial) Commande panier avec témoin de charge de batterie Système d'auto diagnostic embarqué Précâblage 220V dans le panier Essieu avant oscillant Traction positive Freinage à récupération d'énergie Alarme de dévers Alarme de descente Feux à éclats Klaxon Compteur horaire Connecteur de télématiques <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Batterie 48 V CC 	<p>Panier</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier de 2,79 x 1,60 m en acier muni d'une surface anti-dérapante 1,52 m extension de plateforme coulissante <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique⁽¹⁾ Sans stabilisateurs (standard) <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> 48 V DC (8 batteries 6 V), 225 Ah (standard sur GS-2669 DC & GS-3369 DC) 48 V DC (huit batteries 6 V), 315 Ah (standard sur GS-4069 DC) <p>Entraînement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x 4 <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> Essieu avant oscillant <p>Pneumatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout terrain non marquants gonflés mousse 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise air comprimé Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) Huile hydraulique biodégradable Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) Alarme de déplacement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostat basse température 48 V DC (huit batteries 6 V), 315 Ah (sur GS-2669 DC & GS-3369 DC)



⁽¹⁾ Abonnement 2 ans compris