

GS -2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

GS-2669 RT

Hauteur de travail 9,70 m

Jusqu'à 680 kg de capacité de charge

GS-3369 RT

Hauteur de travail 11,75 m

Jusqu'à 454 kg de capacité de charge

GS-4069 RT

Hauteur de travail 14,12 m

Jusqu'à 363 kg de capacité de charge

Barrières de sécurité repliables avec portillon à ouverture totale

Commandes du panier avec indicateur d'erreur

Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles

Précâblage 220V dans le panier

Essieu avant oscillant

Traction positive

4 roues motrices freinées

Alarme de déclats

Alarme de descente

Feux à clats

Klaxon

Compteur horaire

Refroidisseur huile hydraulique⁽¹⁾

Connecteur de télématiques

Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution

Moteur monté sur plateau coulissant

Panier de 2,79 x 1,60 m en acier muni d'une surface anti-dérapante

Extension coulissante de 1,52 m du panier (standard avec stabilisateurs)

Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique

Kubota diesel 18,5 kW

4 x 4

Essieu avant oscillant

Tout terrain gonflés mousse (standard)

Tout terrain non marquants gonflés mousse

Prise air comprimé

Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)

Huile hydraulique biodégradable

Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)

Alarme de déplacement

Générateur AC (240 V/50 Hz, 3000 W)⁽²⁾ avec refroidisseur d'huile

Générateur hydraulique 110 V/50 Hz ou 240 V/ 50 Hz avec refroidisseur d'huile

Thermostat basse température

Préchauffage moteur

⁽¹⁾ Abonnement 2 ans compris

⁽²⁾ Option montée en usine uniquement