

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>S-60, S-60 TraX</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 20,30 m Portée horizontale 15,5 m Capacité de charge de 227 kg <p>S-65, S-65 TraX</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 21,80 m Portée horizontale 17,10 m Capacité de charge de 227 kg <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier avec mise à niveau automatique Panier à rotation hydraulique Commandes à champ magnétique proportionnel Interrupteur de direction intégré au joystick Refroidisseur huile hydraulique Système de validation de la translation Module de coupure de translation en cas de dévers Pré câblage 220 V dans le panier Alarme de dévers Alarme de descente & et de translation Feux à éclats Avertisseur sonore Compteur horaire Tourelle rotative en continu sur 360° Capots verrouillables de la tourelle Traction positive continue Moteur de translation à deux vitesses (rampe/rapide) Connecteur de télématiques Alarme de contact Lift Guard™ de prévention des risques d'écrasement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompe électrique de secours 12 V DC Dispositif de sécurité anti-redémarrage moteur Dispositif d'arrêt automatique moteur défectueux Préchauffage air d'admission (Deutz) 	<p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier en acier de 2,44 m triple entrée (1 portillon + 2 guillotines) - standard Panier en acier de 1,83 m double entrée (portillon + guillotine) <p>Pendulaire</p> <ul style="list-style-type: none"> Modèle sans pendulaire Pendulaire articulé de 1,52 m <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 36 kW Deutz turbo diesel 55 kW (modèles TraX) <p>Translation</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> Essieux oscillant actif <p>Pneus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout terrain gonflés mousse (standard) Non marquants tout terrain gonflés mousse (modèle S-65 uniquement) Système de chenilles Vermeer (standard sur modèles TraX) 	<p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Grille de protection autour du panier Main courante supérieure Prise air comprimé⁽¹⁾ Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel résiduel à protection contre les surintensités sur demande)⁽¹⁾ Pack projecteurs de travail (2 sur le châssis, 2 sur le panier)⁽¹⁾ Interrupteur de direction intégré au joystick de translation⁽¹⁾ Huile hydraulique biodégradable Kit pour environnement hostile⁽¹⁾: soufflets de cylindre, joints racleurs de flèche et protection du pupitre de commande du panier et au sol Kit Deluxe pour environnement hostile⁽¹⁾: avec bouclier de tourelle, protection de couronne d'orientation, protection des tuyaux à l'arrière, capots moteur et préfiltre à air, en complément du kit de base Système de protection anticollision avion^(1,4): rembourrage en mousse de la nacelle et système de coupure des mouvements Module de coupure d'élévation en cas de dévers Track & Trace⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) Plateau avec support pour tubes et tuyauteries⁽¹⁾ Protection verrouillable des pupitres de commande Kit de remorquage⁽¹⁾ Plateau à outils⁽³⁾ Structure de Protection de l'Opérateur⁽³⁾ <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Jauges de surveillance moteur⁽¹⁾: pression d'huile, temp & amp Générateurs AC (220V/50Hz, 3000 W), hydraulique Pré-filtre moteur diesel⁽¹⁾ Silencieux et purificateur d'échappement⁽¹⁾ Thermostat basse température avec anti-démarrage Kit démarrage à froid : préchauffage moteur et chargeur de batteries



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement

⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris

⁽³⁾ Disponible en service après-vente uniquement

⁽⁴⁾ Disponible uniquement sur panier de 1,83 m, non disponible avec d'autres paniers ou options sur le panier.